Liitäntälaitteet 12V

CV-DRIVER 12V 30W IP20



Transformator

Drivdon för Apus 12V och Norma 12V LED-band.

Lagerhållen: Ja

CV-DRIVER 12V 30W IP20			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7981766	4016019	0.25	Liitäntälaitteet 12V

CV-DRIVER 12V 30W IP20

EC002710 Drivdon för LED

Struktur	
Modell/Utförande	Statisk
Kapsling	Plasthus
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Montering	
Lämplig för utomhusbruk	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20

Elektrotekniska data	
Lämplig för konstantström	Nej
Lämplig för konstantspänning	Ja
Utspänning (min) (V)	12 V
Utspänning (max) (V)	12 V
Utgångsström (min) (mA)	2500 mA
Utgångsström (max) (mA)	2500 mA
Lämplig för likström (primärsida)	Nej
Uteffekt (min) (W)	1 W
Uteffekt (max) (W)	30 W
Inspänning (min) (V)	220 V
Inspänning (max) (V)	240 V
Frekvensområde inspänning (min) (Hz)	50 Hz
Frekvensområde inspänning (max) (Hz)	60 Hz
Skyddsklass (IEC 61140)	II

Livslängd och kapacitet	
Omgivningstemperatur (min) (°C)	0 °C
Omgivningstemperatur (max) (°C)	25 °C
Livslängd drivdon (h)	50000 Hz

Mått	
Längd (mm)	162 mm
Bredd (mm)	41 mm
Höjd (mm)	32 mm