
Transformator





LED-styrenhet för 12 V/24 V LED-strips. Lämplig för användning med LED-strips med standard-, Tunable White-, RGB- och RGB Tunable White-färgtemperatur. Kräver en separat likströmskälla på antingen 12 V eller 24 V. Beroende på strip möjliggör styrenheten dimning, steglös färgtemperaturreglering eller justering av RGB-färger. Funktionerna kan användas tillsammans eller var för sig. Styrenheten kan användas som självständig styrenhet tillsammans med fjärrkontroll (4016038) eller anslutas till ett Cozify trådlöst smart hem-system.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	4016037	0.6	

EC002710 Drivdon för LED

Struktur	
Modell/Utförande	Dynamisk
Kapsling	Plasthus
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Ja
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Montering	
Lämplig för utomhusbruk	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20

Elektrotekniska data	
Lämplig för konstantström	Nej
Lämplig för konstantspänning	Ja
Utspänning (min) (V)	12 V
Utspänning (max) (V)	24 V
Utgångsström (min) (mA)	4000 mA
Utgångsström (max) (mA)	4000 mA
Lämplig för likström (primärsida)	Ja
Uteffekt (min) (W)	48 W
Uteffekt (max) (W)	96 W
Inspänning (min) (V)	12 V
Inspänning (max) (V)	24 V
Skyddsklass (IEC 61140)	II

Livslängd och kapacitet	
Omgivningstemperatur (min) (°C)	0 °C
Omgivningstemperatur (max) (°C)	25 °C
Livslängd drivdon (h)	50000 Hz

Mått	
Längd (mm)	145 mm
Bredd (mm)	46 mm
Höjd (mm)	16 mm