# Himmennettävät liitäntälaitteet 24V




## CV-Driver 24V 50W IP20 DIM

Transformator

Dim IP20-drivdon har en två meter lång anslutningskabel med Europlug-kabel. Fungerar med både framkants- och bakkantsstyrning. IP67-versionerna kan användas utomhus.

50W 24V IP20 Dimbar drivdon för 24 V led-strips för inomhusbruk. Kompatibel med LED-lister: Apus 24V, Apus CSP 24V, Norma 24V, Norma CSP 24V

Lagerhållen: Ja




**CV-Driver 24V 50W IP20 DIM**

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|---|---|---|---|
| | 4016043 | 0.331 | Himmennettävät liitäntälaitteet 24V |

# CV-Driver 24V 50W IP20 DIM

EC002710 Drivdon för LED

| Struktur | |
|---|---|
| Modell/Utförande | Statisk |
| Kapsling | Plasthus |
| Självständig funktion | Ja |
| Nöddriftförsörjningssystem | Ingen |

| Dimning och kontroll | |
|---|---|
| Dimningsbar | Ja |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning D4i | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| PWM-modulering | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Montering | |
|---|---|
| Lämplig för utomhusbruk | Nej |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 51 |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 51 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

| Elektrotekniska data | |
|---|---|
| Lämplig för konstantström | Nej |
| Lämplig för konstantspänning | Ja |
| Utspänning (min) (V) | 24 V |
| Utspänning (max) (V) | 24 V |
| Utgångsström (min) (mA) | 500 mA |
| Utgångsström (max) (mA) | 2080 mA |
| Lämplig för likström (primärsida) | Ja |
| Uteffekt (min) (W) | 12 W |
| Uteffekt (max) (W) | 50 W |
| Inspänning (min) (V) | 220 V |
| Inspänning (max) (V) | 240 V |
| Frekvensområde inspänning (min) (Hz) | 50 Hz |
| Frekvensområde inspänning (max) (Hz) | 60 Hz |
| Effektivitet (%) | 95 Hz |
| Nätspänningsimmunitet (vanligt läge, L/N-Jord) (kV) | 2 kV |
| Nätspänningsimmunitet (differentialläge, L-N) (kV) | 1 kV |
| Överbelastningsskydd | Ja |
| Övertemperatursskydd | Ja |
| Kortslutningsskyddad | Ja |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |

| Livslängd och kapacitet | |
|---|---|
| Omgivningstemperatur (min) (°C) | 0 °C |
| Omgivningstemperatur (max) (°C) | 25 °C |
| Livslängd drivdon (h) | 50000 Hz |

| Mått | |
|---|---|
| Längd (mm) | 184 mm |
| Bredd (mm) | 61 mm |
| Höjd (mm) | 32 mm |

AIRAM