Käpylä Bollard

IP44 E27 GLC RST H1100

Universalarmatur

Klassiskt armaturserien Käpylä är ett utmärkt val för många hus och trädgårdar. Använd pollaren för att lysa upp trädgårdsgångar och planteringar. En glaskupa skyddar ljuskällan och leder ljuset både uppåt och nedåt samt mellan armaturens färgmatchade stållameller. Välj sedan Käpylä-seriens väggarmaturer som fasadbelysning, så får du en harmonisk helhet runt ditt hus. Montera pollaren på betongplint med markfäste (4107058) alternativt på ett nedsänkbart markfäste (4107104).

Käpylä Bollard Gårdsarmatur IP44; IK02; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling rst; Färg rst; Kupa Glas transparent

Lagerhållen: Ja











IP44 E27 GLC RST H1100			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747573	4107086	1.954	Käpylä Bollard

IP44 E27 GLC RST H1100

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

Montering	
Typ av belysning	Pollararmatur
Kapslingsklass (IP)	IP44
Slagtålighet (IK)	IK02
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma

Struktur	
With base plate	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål 304 (V2A)
Ytskydd	Obehandlad
Färg hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Drivdon ingår	Nej
Utbytbart drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och kontroll	
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	11 W

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Övrigt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Mått	
Bredd (mm)	221 mm
Höjd/djup (mm)	1100 mm
Längd (mm)	221 mm
Diameter (mm)	221 mm