Kartano Pole Twin



IP44 2XE27 GLC BK

Universalarmatur

Med armaturerna med lyktkupa i serien Kartano Pole Twin skapar du ett gammaldags uttryck i din trädgård. Det klassiska formspråket, lamphållaren av porslin och de fasettslipade glasen är tidlösa och lyfter fram den klassiska känslan. Välj de pollare och stolparmaturer som passar din trädgård bäst och komplettera belysningen med seriens väggarmaturer.

Kartano Pole Twin Gårdsarmatur Dim saknas; IP44; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg sv; Kupa Glas transparent

Lagerhållen: Ja

IP44 2XE27 GLC BK

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747772	4116402	6	Kartano Pole Twin

IP44 2XE27 GLC BK

EC000062 Belysning för gator och platser

Montering	
Monteringsmetod	Övrigt
Kapslingsklass (IP)	IP44
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma

Struktur	
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	2
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Justerbar optik	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Med anslutningskabel	Ja

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	100 W

Dimning och kontroll	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrkontroll	Ingen
Med radiostyrning	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med ljusregleringsprogramkontroll	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-20 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	35 °C

Mått	
Bredd (mm)	638.5 mm
Höjd/djup (mm)	2250 mm
Längd (mm)	260 mm

AIRAM