Linear

1000 IP21 15W/840 1400lm PCO

LED-profil/LED-list

Ett mångsidigt och anpassningsbart LED-profilsystem med fast installerade LED-moduler. Bygg en lösning som passar dina behov genom att kombinera olika delar. Finns i flera profilängder och två färgtemperaturer: varmvit 3000 K och kallvit 4000 K. LED-profiler och tillbehör säljs separat. Koppla profilerna direkt till varandra eller använd skarvdelar och mellanledningar för att skapa exempelvis hörn. Den unika konstruktionen ger ett obrutet ljus även vid skarvarna. Upp till 5 m ljus med en 80 W LED-transformator! Droppskyddade Linear-profiler passar utmärkt under skåp. Montera Linear-enheten med de medföljande fästena i 45° vinkel eller direkt på ytan. Som tillbehör finns passande på/av-brytare, rörelsesensorer och dimmerbrytare – beroende på användningsbehov. 24 V transformatorer 40 W, 60 W eller 80 W.

LINEAR LED-list 15W 15W/m vit 4000K 1400lm/m IP21; SK III; L70B50 40000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Genomgående ledning inkluderad; 2x0.75mm²

Lagerhållen: Ja



1000 IP21 15W/840 1400lm PCO			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507923	4146625	0.315	Linear

1000 IP21 15W/840 1400lm PCO

EC002706 Ljusslinga

Montering	
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Kapslingsklass (IP)	IP21
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Antal poler	2
Ledararea (mm²)	0.75 mm²
Typ anslutning	Övrigt

Struktur	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	96
Typ av strömförsörjning	Nätansluten
Utbytbart drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Med ändstycke	Ja
Med anslutningskit	Nej
Med skyddshölje	Ja
Självhäftande	Nej

Elektrotekniska data	
Effekt per meter (W)	15 W
Spänningstyp	DC
Lampspänning (min) (V)	24 V
Lampspänning (max) (V)	24 V
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	15 W
Effektfaktor	0.9

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	1400 lm
Strålningsvinkel (°)	100 °
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	40000 h

Mått	
Bredd (mm)	30 mm
Höjd/djup (mm)	9 mm
Längd (mm)	1000 mm
Längd totalt (m)	1 m

Dimning och kontroll	
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej