Linear

600 IP21 9W/830 850lm PCO

LED-profil/LED-list

Ett mångsidigt och anpassningsbart LED-profilsystem med fast installerade LED-moduler. Bygg en lösning som passar dina behov genom att kombinera olika delar. Finns i flera profilängder och två färgtemperaturer: varmvit 3000 K och kallvit 4000 K. LED-profiler och tillbehör säljs separat. Koppla profilerna direkt till varandra eller använd skarvdelar och mellanledningar för att skapa exempelvis hörn. Den unika konstruktionen ger ett obrutet ljus även vid skarvarna. Upp till 5 m ljus med en 80 W LED-transformator! Droppskyddade Linear-profiler passar utmärkt under skåp. Montera Linear-enheten med de medföljande fästena i 45° vinkel eller direkt på ytan. Som tillbehör finns passande på/av-brytare, rörelsesensorer och dimmerbrytare – beroende på användningsbehov. 24 V transformatorer 40 W, 60 W eller 80 W.



LINEAR LED-list 9W 15W/m vit 3000K 1300lm/m IP21; SK III; L70B50 40000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Genomgående ledning inkluderad; 2x0.75mm²

Lagerhållen: Ja



600 IP21 9W/830 850lm PCO			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507926	4146628	0.196	Linear

600 IP21 9W/830 850lm PCO

EC002706 Ljusslinga

Montering	
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Kapslingsklass (IP)	IP21
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Antal poler	2
Ledararea (mm²)	0.75 mm²
Typ anslutning	Övrigt

Struktur	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	54
Typ av strömförsörjning	Nätansluten
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Med ändstycke	Ja
Med anslutningskit	Nej
Med skyddshölje	Ja
Självhäftande	Nej

Elektrotekniska data	
Effekt per meter (W)	15 W
Spänningstyp	DC
Lampspänning (min) (V)	24 V
Lampspänning (max) (V)	24 V
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	9 W
Effektfaktor	0.9

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	1300 lm
Strålningsvinkel (°)	100 °
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	40000 h

Mått	
Bredd (mm)	30 mm
Höjd/djup (mm)	9 mm
Längd (mm)	600 mm
Längd totalt (m)	0.6 m