# Apus CSP 24V

## 24V IP20 1000lm/m 930 5m

LED-profil/LED-list



Högkvalitativa Apus CSP LED-strip är en utmärkt lösning för utrymmen där enhetlig och indirekt belysning önskas. CSP-LED:arna ger inte punktbelysning, utan ger istället en jämn, ren och enhetlig ljusstrimma. På grund av den jämna belysningen passar LED-strips även för platser där stripar och profilen är synliga. Serien har utmärkt färgåtergivning och tre alternativ för färgtemperatur. Striparna monteras i en aluminiumprofil. Separat dimmerenhet där du kan välja mellan tryckknappsdimming (Push dim) och Dali-styrning. Finns också tillgänglig på beställning med Casambi-styrning samt måttskuren och vid behov monterad i profilen. Till serien finns tillbehör för att enkelt skarva samman LED-stripar.

Apus CSP 24V LED-list 50W 10W/m vit 3000K IP20; SK III; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>90; Avslutning; 2x0.3mm²




Lagerhållen: Ja

| 24V IP20 1000lm/m 930 5m | | | |
|---|---|---|---|
| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
| 7509944 | 4146920 | 0.11 | Apus CSP 24V |

# 24V IP20 1000lm/m 930 5m

EC002706 Ljusslinga

| Struktur | |
|---|---|
| Modell/Utförande | Band |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Antal LEDs per meter | 320 |
| Number of nodes per foot | 98 |
| Typ av strömförsörjning | Nätansluten |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | F |
| Längd på de separata avsnitten (mm) | 50 mm |
| Med ändstycke | Nej |
| Med anslutningskit | Nej |
| Med skyddshölje | Nej |
| Självhäftande | Ja |

| Montering | |
|---|---|
| Monteringsmetod | Utanpåliggande montage |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Minsta böjradie (mm) | 20 mm |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Antal poler | 2 |
| Ledararea (mm²) | 0.3 mm² |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm²) | 1.5 mm² |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm²) | 2.5 mm² |
| Typ anslutning | Lödanslutning |

| Elektrotekniska data | |
|---|---|
| Effekt per meter (W) | 10 W |
| Lamp power per foot (W) | 3.05 W |
| Ljusutbyte (lm/W) | 100 lm/W |
| Spänningstyp | DC |
| Lampspänning (min) (V) | 24 V |
| Lampspänning (max) (V) | 24 V |
| Drivdon | LED-drivdon konstantspänning |
| Skyddsklass (IEC 61140) | III |
| Max. systemeffekt (W) | 50 W |
| Effektfaktor | 1 |

| Fotometriska data | |
|---|---|
| Ljusflöde per meter (lm) | 1000 lm |
| Strålningsvinkel (°) | 150 ° |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 K |
| Färgtemperatur (max) (K) | 3000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justering ljusflöde | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |

| ETIM | |
|---|---|
| EF001178 | Nej |

| Livslängd och kapacitet | |
|---|---|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 50000 h |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 95 % |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 10 % |

| Dimning och kontroll | |
|---|---|
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Mått | |
|---|---|
| Bredd (mm) | 8 mm |
| Höjd/djup (mm) | 2 mm |
| Längd (mm) | 5000 mm |
| Längd totalt (m) | 5 m |

AIRAM