# Norma 12V

## IP65 12V 9W/m 840 5m



LED-profil/LED-list

Norma är en smal, fuktighetsskyddad LED-strip som är ett bra alternativ för indirekt belysning av byggnadsfasader och fuktiga utrymmen. Användningsområden är kontorsbyggnader, bostäder, hotell och ytterväggar på byggnader. Norma-stripen skapar en enhetlig ljuslinje. Med separat dimningsenhet, välj mellan tryckknappsdimning (Push dim) eller DaliI-styrning. Norma II finns i två färgtemperaturer. Kan på beställning fås med Casambi-styrning, måttskuren och vid behov monterad i profil.

Norma 12V LED-list 45W 9W/m vit 4000K 700lm/m IP65; SK III; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM5; Avslutning; 2x0.3mm²

Lagerhållen: Ja




| IP65 12V 9W/m 840 5m | | | |
|---|---|---|---|
| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
| 7504057 | 4209551 | 0.5 | Norma 12V |

# IP65 12V 9W/m 840 5m

EC002706 Ljusslinga

| Struktur | |
|---|---|
| Modell/Utförande | Band |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Antal LEDs per meter | 60 |
| Number of nodes per foot | 19 |
| Typ av strömförsörjning | Nätansluten |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | G |
| Längd på de separata avsnitten (mm) | 50 mm |
| Med ändstycke | Ja |
| Med anslutningskit | Nej |
| Med skyddshölje | Ja |
| Självhäftande | Ja |

| Montering | |
|---|---|
| Monteringsmetod | Utanpåliggande montage |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Minsta böjradie (mm) | 30 mm |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Antal poler | 2 |
| Ledararea (mm²) | 0.3 mm² |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm²) | 1.5 mm² |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm²) | 2.5 mm² |
| Typ anslutning | Lödanslutning |

| Elektrotekniska data | |
|---|---|
| Effekt per meter (W) | 9 W |
| Lamp power per foot (W) | 2.74 W |
| Ljusutbyte (lm/W) | 78 lm/W |
| Spänningstyp | DC |
| Lampspänning (min) (V) | 12 V |
| Lampspänning (max) (V) | 12 V |
| Drivdon | LED-drivdon konstantspänning |
| Skyddsklass (IEC 61140) | III |
| Max. systemeffekt (W) | 45 W |
| Effektfaktor | 1 |

| Fotometriska data | |
|---|---|
| Ljusflöde per meter (lm) | 700 lm |
| Strålningsvinkel (°) | 120 ° |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgtemperatur (min) (K) | 4000 K |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justering ljusflöde | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |

| ETIM | |
|---|---|
| EF001178 | Nej |

| Livslängd och kapacitet | |
|---|---|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 50000 h |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 70 % |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 10 % |

| Dimning och kontroll | |
|---|---|
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Mått | |
|---|---|
| Bredd (mm) | 12 mm |
| Höjd/djup (mm) | 4 mm |
| Längd (mm) | 5000 mm |
| Längd totalt (m) | 5 m |

AIRAM