Airaline Deco

IP20 21W/840 DA2 ACO WH




Universalarmatur

Armatur med smal stomme för butiker och industrilokaler. Finns i två stomlängder och med tre optikalternativ: basarmatur, smal ljusdistribution (NB) och bred ljusdistribution (WB). Fast LED, två färgtemperaturalternativ. Armaturen har en mycket god verkningsgrad, 150 lm/W.

Airaline Deco Universal armatur 21W 4000K 3200lm Dim DALI-2; IP20; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Lämplig för genomgående ledning; 5x2.5mm²; Material Stål; Färg vit; C16 max. 64

Lagerhållen: Nej



IP20 21W/840 DA2 ACO WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	4209567	1.4	Airaline Deco

IP20 21W/840 DA2 ACO WH

EC000109 Ljuslist

Struktur	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Drivdon ingår	Ja
Utbytbart drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	C
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Med lampskyddskorg	Nej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s
Med brytare	Nej

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	400 mA
Märkström (max) (mA)	400 mA
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	21 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	21 W
Max. systemeffekt (W)	21 W
Ljusutbyte (lm/W)	150 lm/W
Effektfaktor	0.9

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	85 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	5 %

AIRAM

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Nöddriftsövervakningssystem	Ingen
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	5
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)	1.5 mm²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)	2.5 mm²
Elanslutning med kontaktsystem	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	3200 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	3200 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	3200 lm
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3

Mått	
Bredd (mm)	38 mm
Höjd/djup (mm)	47 mm
Längd (mm)	1186 mm