Multibay

IP65 IK08 200W 28000lm 840 90D DA2



Höghöjdsarmatur

Multibay är en kostnadseffektiv högbelysning som kombinerar mångsidighet och mycket valuta för pengarna. Effektiviteten kan justeras på armaturen. Armaturen är tillverkad av hållbart aluminium som passar nästan alla platser som kräver hög ljusstyrka, såsom höga, öppna hallar och lagringsutrymmen. Armaturen levereras med en färdig karbinhake, vilket möjliggör enkel och snabb upphängningsinstallation. Ytmontering är möjlig med en separat beställd monteringsbygel. På/av-versionen har tre effektalternativ. Dali-versionen kan konfigureras till önskad effekt under konfigurationen.

Multibay 200W 4000K 28000lm Ljusfördelning Symmetrisk; Dim DALI-2; Dim programmerbar; IP65; IK08; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; Med ljuskälla; CRI>80; SDCM5; Avslutning; 5x1mm²; Kapsling al; Färg sv



Lagerhållen: Ja

IP65 IK08 200W 28000lm 840 90D DA2			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7219487	4338603	2.8	Multibay

IP65 IK08 200W 28000lm 840 90D DA2

EC001716 Industriarmatur

Montering	
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Monteringsmetod	Pendel
Lämplig för tillbehörslampa	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Slagtålighet (IK)	IK08
Bollsäker	Nej
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Nöddriftsövervakningssystem	Ingen
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	5
Ledararea (mm²)	1 mm²
Typ anslutning	Övrigt
Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)	1.5 mm²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)	2.5 mm²
Max. antal armaturer per kretsbrytare B16	8
Max. antal armaturer per kretsbrytare C16	11

Struktur	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Utbytbart drivdon	Ja
Drivdon ingår	Ja
Reflektor	Ingen
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	C
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s
Med skyddshölje	Ja

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	830 mA
Märkström (max) (mA)	830 mA
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	200 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	200 W
Max. systemeffekt (W)	200 W
Ljusutbyte (lm/W)	140 lm/W
Ljusutbyte (min) (lm/W)	140 lm/W
Ljusutbyte (max) (lm/W)	140 lm/W
Distorsion (THD)	15 THD
Effektfaktor	0.9

Dimning och kontroll	
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning DALI	Ja
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning programmerbar	Ja
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Armaturljusflöde (lm)	28000 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	28000 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	28000 lm
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1
Färg på ljus justerbar	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	5 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	10 %
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-30 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	45 °C

Mått	
Bredd (mm)	300 mm
Höjd/djup (mm)	161 mm
Längd (mm)	300 mm
Ytterdiameter (mm)	300 mm