Ares

IP55 IK10 E27 PCFR ANT



Pollararmatur

Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk, till exempel framför kontorsbyggnader. Ares-pollaren finns både med fast LED och utbytbara lampor med E27-sockel. Armaturen har en kupa av frostad polykarbonat med utmärkt stöttålighet. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål. Montering med skruvbultar direkt på betongdäcket eller med separat fästunderlag på färdig betongsockel. Markstödsadapter och ljuskällor till E27-modellen beställs separat.

Ares Pollararmatur 100W IP55; IK10; SK I; L70B50 50000h; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg ant; Kupa Plast, opal

Lagerhållen: Nej

IP55 IK10 E27 PCFR ANT			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747590	4508482	5	Ares

IP55 IK10 E27 PCFR ANT

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

Montering	
Typ av belysning	Pollararmatur
Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet (IK)	IK10
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma
Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)	1.5 mm²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)	2.5 mm²

Struktur	
With base plate	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Antracit
Material kupa/kåpa	Plastic matt/satinized
Drivdon ingår	Nej
Utbytbart drivdon	Ja
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och kontroll	
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	11 W
Max. systemeffekt (W)	11 W

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Övrigt
Flimmervärde Pst LM	1
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Mått	
Bredd (mm)	150 mm
Höjd/djup (mm)	1100 mm
Längd (mm)	150 mm
Diameter (mm)	150 mm

AIRAM