Greta Mini



IP65 E27 PCFR SI H1100

Pollararmatur

Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk. Greta Mini har smal stomme och passar t.ex. i flervåningshus. Pollarna har en effektiv fast LED-lampa och reflekterar ljus åt fyra håll. Finns i två färgtemperaturer. Även alternativ med E27-sockel finns. Lär känna Airams omfattande lampsortiment. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

Greta Mini Pollararmatur IP65; IK08; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg sil; Kupa Plast matt/satin

Lagerhållen: Nej

IP65 E27 PCFR SI H1100			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747748	4509947	4.8	Greta Mini

IP65 E27 PCFR SI H1100

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

Montering	
Typ av belysning	Pollararmatur
Kapslingsklass (IP)	IP65
Slagtålighet (IK)	IK08
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma
Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)	1.5 mm²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)	2.5 mm²

Struktur	
With base plate	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Övrigt
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Silver
Material kupa/kåpa	Plastic matt/satinized
Drivdon ingår	Ja
Utbytbart drivdon	Ja
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och kontroll	
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	11 W

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Flimmervärde Pst LM	1
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Mått	
Bredd (mm)	130 mm
Höjd/djup (mm)	1100 mm
Längd (mm)	130 mm
Diameter (mm)	130 mm

AIRAM