# Greta Big

## IP65 25W/840 PCFR SI H1100



Pollararmatur

Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk. Den bastanta armaturen Greta Big passar t.ex. framför affärsbyggnader. Pollarna har en effektiv fast LED-lampa och reflekterar ljus åt fyra håll. Finns i två färgtemperaturer. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

Greta Big Pollararmatur 25W 4000K 1000lm IP65; IK07; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg sil; Kupa Plast matt/satin; C16 max. 65

Lagerhållen: Nej




| IP65 25W/840 PCFR SI H1100 | | | |
|---|---|---|---|
| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
| | 4512236 | 9 | Greta Big |

# IP65 25W/840 PCFR SI H1100

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

| Montering | |
|---|---|
| Typ av belysning | Pollararmatur |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Slagtålighet (IK) | IK07 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Antal poler | 3 |
| Ledararea (mm²) | 2.5 mm² |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 43 |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 65 |
| Typ anslutning | Skruvklämma |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm²) | 1.5 mm² |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm²) | 2.5 mm² |

| Struktur | |
|---|---|
| With base plate | Ja |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Materialkvalitet hus/kapsling/stomme | Övrigt |
| Ytskydd | Pulverlackerad |
| Färg hus/kapsling/stomme | Silver |
| Material kupa/kåpa | Plastic matt/satinized |
| Drivdon ingår | Ja |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU | Ja |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | D |

| Dimning och kontroll | |
|---|---|
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Elektrotekniska data | |
|---|---|
| Spänningstyp | AC |
| Märkspänning från (V) | 230 V |
| Märkspänning till (V) | 230 V |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140) | I |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 25 W |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 25 W |
| Max. systemeffekt (W) | 25 W |
| Ljusutbyte (lm/W) | 40 lm/W |
| Effektfaktor | 0.9 |

| Fotometriska data | |
|---|---|
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt |
| Armaturljusflöde (lm) | 1000 lm |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 1000 lm |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm) | 1000 lm |
| Spridningsvinkel | Extremt bredstrålande >80° |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgtemperatur (min) (K) | 4000 K |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Flimmervärde Pst LM | 1 |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.4 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justering ljusflöde | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |

AIRAM

| Livslängd och kapacitet | |
|---|---|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 100000 h |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 95 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 90 % |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 5 % |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 10 % |

| Mått | |
|---|---|
| Bredd (mm) | 180 mm |
| Höjd/djup (mm) | 1100 mm |
| Längd (mm) | 180 mm |
| Diameter (mm) | 180 mm |