Park Bollard

IP44 E27 PCC RST H920

Pollararmatur

De stilrena Park-pollararmaturerna lämpar sig för både trädgården och gångvägar på tomten. Ställamellerna i armaturkupan motverkar bländning och ger liv åt det avskalade formspråket. Tillsammans med Park-väggarmaturerna får du en balanserad helhet. Genom valet av lampa påverkar du stämningen och ljuseffekten. Montera pollaren på betongplint med markfäste (4107058) alternativt på ett nedsänkbart markfäste (4107104).

Park Bollard Pollararmatur IP44; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling rst; Färg rst; Kupa Plast, transparent

Lagerhållen: Ja





IP44 E27 PCC RST H920			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7749743	4546531	1.69	Park Bollard

IP44 E27 PCC RST H920

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

Montering	
Typ av belysning	Pollararmatur
Kapslingsklass (IP)	IP44
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma

Struktur	
With base plate	Nej
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål 304 (V2A)
Ytskydd	Obehandlad
Färg hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Material kupa/kåpa	Plast, transparent
Drivdon ingår	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej

Dimning och kontroll	
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	10.5 W

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Mått	
Bredd (mm)	160 mm
Höjd/djup (mm)	920 mm
Längd (mm)	100 mm
Diameter (mm)	100 mm