# Pro Dim



LED-lampa

Airam Pro LED 3000 K glödlampor i helglas är mycket mångsidigt. Sortimentet innehåller flera olika alternativ för ljusflöde. Alla modeller är dimbara. Ljuskällorna har en heltäckande ljusfördelning på 360 grader, vilket innebär att de även lyser i riktning mot sockeln. Tack vare den opala kupan bländar ljuset inte.

Opal normal dimbar LED-ljuskälla 9W 3000K E27 1055lm 25000h 60x108mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|---|---|---|---|
| 8298832 | 4710221 | 0.03 | Pro Dim |

EC001959 Ljuskälla LED

| Elektrotekniska data | |
|---|---|
| Märkspänning från (V) | 220 V |
| Märkspänning till (V) | 240 V |
| Märkström (min) (mA) | 35 mA |
| Märkström (max) (mA) | 35 mA |
| Effektfaktor | 0.7 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 9 W |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 9 W |
| Spänningstyp | AC |

| ETIM | |
|---|---|
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon | Nej |
| Lämplig för magnetisk ballast | Nej |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm) | 1055 lm |
| Lampeffektivitet (lm/W) | 117 lm/W |
| Lampform | Rund/klot |
| Filament lamp | Nej |
| Glastyp | Opal |
| Sockel | E27 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | E |
| Lamp designation | A-type |
| Min. number of switching cycles | 500000 |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 9 kWh |
| Medellivslängd (h) | 25000 h |

| Fotometriska data | |
|---|---|
| Ljusflöde (min) (lm) | 1055 lm |
| Ljusflöde (max) (lm) | 1055 lm |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1 | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 K |
| Färgtemperatur (max) (K) | 3000 K |
| Strålningsvinkel (min) (°) | 360 ° |
| Strålningsvinkel (max) (°) | 360 ° |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |

| Struktur | |
|---|---|
| Färg | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |

| Dimning och kontroll | |
|---|---|
| Dimningsbar | Ja |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Mått | |
|---|---|
| Diameter (mm) | 60 mm |
| Längd (mm) | 108 mm |

| Montering | |
|---|---|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |