# Airam Led




Minibollform lampa

SMD-lampor har en plasthals. Lysdioderna är placerade på halsens yta inne i lampkupan och därför lyser SMD-lampor inte i riktning mot sockeln. Beroende på armaturen kan halsen reflekteras i omgivningen som en något mörkare skugga. Onni SMD LED-standardlampor 2700 K ger ett behagligt varmvitt ljus. Serien omfattar ett brett urval av opalglaskupade lampor i olika former med E14- eller E27-sockel.

Opal klot LED-ljuskälla 4,9W 2700K E14 470lm 15000h 45x78mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|---|---|---|---|
| 8293597 | 4713456 | 0.02 | Airam Led |

EC001959 Ljuskälla LED

| Elektrotekniska data | |
|---|---|
| Märkspänning från (V) | 220 V |
| Märkspänning till (V) | 240 V |
| Märkström (min) (mA) | 42 mA |
| Märkström (max) (mA) | 42 mA |
| Effektfaktor | 0.5 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 4.9 W |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 4.9 W |
| Spänningstyp | AC |

| ETIM | |
|---|---|
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon | Nej |
| Lämplig för magnetisk ballast | Nej |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm) | 470 lm |
| Lampeffektivitet (lm/W) | 96 lm/W |
| Lampform | Rund/klot |
| Filament lamp | Nej |
| Glastyp | Opal |
| Sockel | E14 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | F |
| Lamp designation | Övrigt |
| Min. number of switching cycles | 500000 |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 5 kWh |
| Medellivslängd (h) | 15000 h |

| Fotometriska data | |
|---|---|
| Ljusflöde (min) (lm) | 470 lm |
| Ljusflöde (max) (lm) | 470 lm |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1 | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K) | 2700 K |
| Färgtemperatur (max) (K) | 2700 K |
| Strålningsvinkel (min) (°) | 240 ° |
| Strålningsvinkel (max) (°) | 240 ° |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |

| Struktur | |
|---|---|
| Material ljuskälla | Plast |
| Färg | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |

| Dimning och kontroll | |
|---|---|
| Dimningsbar | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Mått | |
|---|---|
| Diameter (mm) | 45 mm |
| Längd (mm) | 78 mm |

| Montering | |
|---|---|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |