Airam Led



Reflektorlampa

Serie med klarglas LED-filamentlampor. De dekorativa filamentlamporna passar särskilt bra i kristallkronor eller armaturer där ljuskällan är synlig. Färgtemperaturen är behagligt varmvitt ljus (2700 K). Tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningen.

Klar normal dimbar filament LED-ljuskälla toppförspeglad silver 7W 2700K E27 680lm 15000h 60x108mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293668	4713753	0.04	Airam Led

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	43 mA
Märkström (max) (mA)	43 mA
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	7 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	7 W
Spänningstyp	AC
Distorsion (THD)	90 THD

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	680 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	97 lm/W
Lampform	Rund/klot
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	E27
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	A-type
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	7 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	680 lm
Ljusflöde (max) (lm)	680 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	300 °
Strålningsvinkel (max) (°)	300 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	60 mm
Längd (mm)	108 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20