Airam Led

Reflektorlampa



GU5.3-spotlampor passar i armaturer med motsvarande lamphållare. LED-lamporna lämpar sig som ersättning för gamla halogenspotlampor i befintliga armaturer. I denna kategori hittar du alla färgtemperaturalternativ: varmvitt (2700 K), vitt (3000 K) samt kallvitt (4000 K). Lampornas tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningen.

Klar MR16-reflektor LED-ljuskälla 12V av glas 4,5W 2700K GU5.3 345lm 880cd 36D 15000h 50x45mm, blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8294484	4713813	0.04	Airam Led

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	12 V
Märkspänning till (V)	12 V
Märkström (min) (mA)	616 mA
Märkström (max) (mA)	616 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.5 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.5 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	345 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	77 lm/W
Lampform	Reflektor
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	GU5,3
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	G
Lamp designation	MR16
Min. number of switching cycles	500000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	5 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	345 lm
Ljusflöde (max) (lm)	345 lm
Ljusstyrka (cd)	880 cd
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	36 °
Strålningsvinkel (max) (°)	36 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	50 mm
Längd (mm)	45 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20