Airam Led



LED-lampa

LED-stiftsockellampor TC-D är avsedda att ersätta lysrörslampor med stiftsockel. LED-modellerna ger omedelbar full ljusstyrka och fungerar mycket bra även i kalla förhållanden. Ljuset är flimmerfritt. Lång livslängd på upp till 30 000 timmar. Sortimentet finns i två färgtemperaturer: vitt ljus 3000 K och kallvitt ljus 4000 K. G24D-socklade LED-lampor ersätter traditionella energisparlampor. Vanliga användningsområden är till exempel smala väggarmaturer, köksfläktar och bänkbelysning.

Opal stavform LED-ljuskälla 6,5W 4000K G24D-1 2-stifts 720lm 25000h 33,4x138mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298924	4714118	0.065	Airam Led

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	43 mA
Märkström (max) (mA)	53 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	6.5 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	6.5 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Ja
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	720 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	111 lm/W
Lampform	Rör, enkel ände
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Sockel	G24d-1
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	7 kWh
Medellivslängd (h)	25000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	720 lm
Ljusflöde (max) (lm)	720 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	120 °
Strålningsvinkel (max) (°)	120 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	33.4 mm
Längd (mm)	138 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20