

LED-lampa

LED-lampor som ersätter gamla linjära halogenlampor. Finns i två olika storlekar och en dimbar modell. De effektiva linjära LED-lamporna med R7s-sockel lämpar sig som ljuskällor till exempel i olika typer av strålkastare. De passar särskilt bra för användningsområden där effektiv belysning behövs under långa perioder, till exempel vid renovering. Lampans tekniska uppgifter anges tydligt på förpackningen.



Opal R7S LED-ljuskälla 15W 27000K R7S 2000lm 15000h 29x118mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8299428	4714123	0.056	

AIRAM

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	114 mA
Märkström (max) (mA)	114 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	15 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	15 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	2000 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	133 lm/W
Lampform	Övrigt
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Sockel	R7s
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	15 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	2000 lm
Ljusflöde (max) (lm)	2000 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	330 °
Strålningsvinkel (max) (°)	330 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	29 mm
Längd (mm)	118 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20