# Airam Led



Reflektorlampa

Serie med klarglas LED-filamentlampor. De dekorativa filamentlamporna passar särskilt bra i kristallkronor eller armaturer där ljuskällan är synlig. Färgtemperaturen är behagligt varmvitt ljus (2700 K). Tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningen.

Klar R50-reflektor dimbar LED-ljuskälla 4W 4000K E14 345lm 36D 15000h 50x84mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|---|---|---|---|
| 8299430 | 4714125 | 0.053 | Airam Led |

EC001959 Ljuskälla LED

| Elektrotekniska data | |
|---|---|
| Märkspänning från (V) | 220 V |
| Märkspänning till (V) | 240 V |
| Märkström (min) (mA) | 20 mA |
| Märkström (max) (mA) | 24 mA |
| Effektfaktor | 0.8 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 4 W |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 4 W |
| Spänningstyp | AC |

| ETIM | |
|---|---|
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon | Nej |
| Lämplig för magnetisk ballast | Nej |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm) | 345 lm |
| Lampeffektivitet (lm/W) | 86 lm/W |
| Lampform | Reflektor |
| Filament lamp | Nej |
| Glastyp | Klar |
| Sockel | E14 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015) | F |
| Lamp designation | R50 |
| Min. number of switching cycles | 50000 |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 4 kWh |
| Medellivslängd (h) | 15000 h |

| Fotometriska data | |
|---|---|
| Ljusflöde (min) (lm) | 345 lm |
| Ljusflöde (max) (lm) | 345 lm |
| Ljusstyrka (cd) | 570 cd |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1 | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K) | 2700 K |
| Färgtemperatur (max) (K) | 2700 K |
| Strålningsvinkel (min) (°) | 36 ° |
| Strålningsvinkel (max) (°) | 36 ° |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |

| Struktur | |
|---|---|
| Material ljuskälla | Plast |
| Färg | Transparent |
| Färg hus/kapsling/stomme | Färglös |

| Dimning och kontroll | |
|---|---|
| Dimningsbar | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Mått | |
|---|---|
| Diameter (mm) | 50 mm |
| Längd (mm) | 84 mm |

| Montering | |
|---|---|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |