Airam Led



LED-lampa

G9-lampor passar armaturer med G9-lamphållare. LED-lamporna med kapselutförande är ett utmärkt alternativ när du vill ersätta en äldre halogenlampa i en befintlig armatur. De kompakta G9-lamporna används vanligtvis i väggarmaturer och kristallkronor. Lamporna drivs med 230 V. I denna kategori hittar du alla färgtemperaturer: varmvitt (2700 K), vitt (3000 K) och kallvitt (4000 K). Lampans tekniska specifikationer presenteras tydligt på förpackningen.

Matt stiftlampa LED-ljuskälla 2W 4000K G9 210lm 15000h 17x51mm, 2 st. i blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8299458	4714138	0.008	Airam Led

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	18 mA
Märkström (max) (mA)	18 mA
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	2 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	2 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	210 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	105 lm/W
Lampform	Kapsel
Filament lamp	Nej
Glastyp	Matt/Frostad
Sockel	G9
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	10000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	2 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	210 lm
Ljusflöde (max) (lm)	210 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	300 °
Strålningsvinkel (max) (°)	300 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	17 mm
Längd (mm)	51 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20