3-step dim

LED-lampa

Med 3-Step-DIM -lamporna byter du lätt stämningen i ditt hem, du kan justera lampornas ljusnivå stegvis från en helt vanlig ljusbrytare! Du behöver ingen separat dimmer. När strömbrytaren slås på är lampans ljusstyrkenivå 100 %. Lampan dimmas när man trycker på nytt på ljusbrytaren inom tre sekunder. Minnesfunktion: när lampan släcks helt sparas den senaste dimningsinställningen. Lamporna har en vacker opalkupa i helglas. Ljusets färgtemperatur är svalt vit 4000 K.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8289730	4714174	0.011	3-step dim



EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	14.5 mA
Märkström (max) (mA)	14.5 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	3 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	3 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	300 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	100 lm/W
Lampform	Kapsel
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	G9
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	3 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	300 lm
Ljusflöde (max) (lm)	300 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	330 °
Strålningsvinkel (max) (°)	330 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	16 mm
Längd (mm)	49 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20