

3-step dim



Med 3-Step-DIM -lamporna byter du lätt stämningen i ditt hem, du kan justera lampornas ljusnivå stegvis från en helt vanlig ljusbrytare! Du behöver ingen separat dimmer. När strömbrytaren slås på är lampans ljusstyrkenivå 100 %. Lampan dimmas när man trycker på nytt på ljusbrytaren inom tre sekunder. Minnesfunktion: när lampan släcks helt sparas den senaste dimningsinställningen. Lamporna har en vacker kupa i helglas. Ljusets färgtemperatur är varmvit 2700 K.

Klar päron filament LED-ljuskälla 2,5W 2700K E14 250lm 15000h 26x61mm, kartongförpackning. Dimbar i 3 steg. Slå av och på strömbrytaren och välj mellan 100%, 50% och 12%. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8295202	9410719	0.01	3-step dim

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	2.5 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	2.5 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	250 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	100 lm/W
Lampform	Päronform
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	E14
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	20000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	3 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	250 lm
Ljusflöde (max) (lm)	250 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	360 °
Strålningsvinkel (max) (°)	360 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	26 mm
Längd (mm)	61 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20