

Dim to warm



Med lamporna i serien kan du enkelt förändra belysningens stämning: ju mer du dimrar med en LED-dimmer, desto varmare blir ljusets färg. Lamporna justeras steglöst mellan vitt ljus 3000 K och varmt ljus 2200 K. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt på förpackningen.

PAR16-reflektor LED-ljuskälla Dim to warm 3,8W 3000-2200K GU10 345lm 680cd 36D 15000h 50x53mm, blisterförpackning. Ljuskällornas ljusaste läge är varmvit (3000K) och det lägsta en varm ton på 2200K. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8296168	9410740	0.04	Dim to warm

AIRAM

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	21 mA
Märkström (max) (mA)	21 mA
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	3.8 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	3.8 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	345 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	91 lm/W
Lampform	Reflektor
Filament lamp	Nej
Glastyp	Prisma
Sockel	GU10
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	PAR16
Min. number of switching cycles	300000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	4 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	345 lm
Ljusflöde (max) (lm)	345 lm
Ljusstyrka (cd)	680 cd
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2200 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	36 °
Strålningsvinkel (max) (°)	36 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	50 mm
Längd (mm)	53 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20