Airam Led

Köp alla lampor till ditt hem på en gång! Dessa LED-lampor erbjuder ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet och levereras i praktiska 2-pack – perfekt både för omedelbar användning och som reserv. Sortimentet omfattar flera olika sockel- och kupptyper, och varje förpackning innehåller två identiska lampor. Välj mellan flera olika färgtemperaturer för att skapa rätt stämning i varje rum. Alla Airam LED-lampor har tre års garanti mot uppvisande av inköpskvitto. Återvinn trasiga LED-lampor som elavfall. Insamlingsplatser finns i de flesta dagligvarubutiker.



Klar PAR16-reflektor LED-ljuskälla av glas 4W 4000K GU10 345lm 700cd 36D 12000h 50x53mm, 2 st. i blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8296999	9410763	0.078	Airam Led



EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	32 mA
Märkström (max) (mA)	32 mA
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	4 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	345 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	86 lm/W
Lampform	Reflektor
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	GU10
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	PAR16
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	4 kWh
Medellivslängd (h)	12000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	345 lm
Ljusflöde (max) (lm)	345 lm
Ljusstyrka (cd)	700 cd
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	36 °
Strålningsvinkel (max) (°)	36 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	50 mm
Längd (mm)	53 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20