Oiva



GU10-spotlampor passar i armaturer med motsvarande lamphållare. LED-lamporna lämpar sig som ersättning för gamla halogenspotlampor i befintliga armaturer. I denna kategori hittar du alla färgtemperaturalternativ: varmvitt (2700 K), vitt (3000 K) samt kallvitt (4000 K). Lampornas tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningen.

Klar PAR16-reflektor dimbar LED-ljuskälla av glas 5,5W 3000K GU10 535lm 900cd 36D 15000h 50x54mm, blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8297766	9410801	0.052	Oiva

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	36 mA
Märkström (max) (mA)	36 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	5.5 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	5.5 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	535 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	97 lm/W
Lampform	Reflektor
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	GU10
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	PAR16
Min. number of switching cycles	40000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	6 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	535 lm
Ljusflöde (max) (lm)	535 lm
Ljusstyrka (cd)	900 cd
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	36 °
Strålningsvinkel (max) (°)	36 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Övrigt

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	50 mm
Längd (mm)	54 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20