Airam Led



En mycket omfattande lampserie som erbjuder alternativ för alla belysningsbehov i hemmet. De vackra och hållbara lamporna med helglasbulb ersätter helt glöd-, halogen- och energisparlampor. Lampornas färgtemperatur är kallvit (4000 K). Den klara glaskupan visar LED-filamentet inuti lampan. Dessa stilrena lampor passar särskilt bra i dekorativa armaturer där ljuskällan är tydligt synlig. Tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningarna.

Klar päron filament LED-ljuskälla till pappersstjärnor 1,1W 4000K E14 120lm 15000h 25x62mm, blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298372	9410807	0.009	Airam Led

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	13 mA
Märkström (max) (mA)	13 mA
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	1.1 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	1.1 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	120 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	109 lm/W
Lampform	Päronform
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	E14
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	40000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	2 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	120 lm
Ljusflöde (max) (lm)	120 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	320 °
Strålningsvinkel (max) (°)	320 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	25 mm
Längd (mm)	62 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20