Airam Led

G9-lampor passar armaturer med G9-lamphållare. LED-lamporna med kapselutförande är ett utmärkt alternativ när du vill ersätta en äldre halogenlampa i en befintlig armatur. De kompakta G9-lamporna används vanligtvis i väggarmaturer och kristallkronor. Lamporna drivs med 230 V. I denna kategori hittar du alla färgtemperaturer: varmvitt (2700 K), vitt (3000 K) och kallvitt (4000 K). Lampans tekniska specifikationer presenteras tydligt på förpackningen.



Klar stiftlampa LED-ljuskälla av glas 4W 2700K G9 500lm 15000h 16x63mm, blisterförpackning. Frekvens ~50Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298209	9410814	0.008	Airam Led

EC001959 Ljuskälla LED

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	38 mA
Märkström (max) (mA)	38 mA
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	4 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	500 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	125 lm/W
Lampform	Kapsel
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	G9
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	4 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	500 lm
Ljusflöde (max) (lm)	500 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	360 °
Strålningsvinkel (max) (°)	360 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	16 mm
Längd (mm)	63 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20