# Saunaled Sq

## IP65 8W/827 DIM PCO BK



Bastuarmatur

Saunaled som bär märket Design from Finland får en gnutta ny färg med ett lager Tikkurila Supi bastuvax! I Saunaled-produktfamiljen ingår den upprättstående modellen Saunaled V, den vågräta modellen Saunaled H och den fyrkantiga Saunaled Sq-armaturen. I fortsättningen finns den fyrkantiga Saunaled Sq-modellen och den vågräta Saunaled H-armaturen i traditionell obehandlad klibbal, men också i ett svarttonat alternativ. Svart är en trendig, stilig och stämningsfull färg för bastun. En svart bastu kräver god belysning. Saunaled-armaturen är dimbar, ljusets färgtemperatur är varmvit (2700 K).

Saunaled Sq Bastu armatur 8W 2700K 500lm Dim framkant (phase cut-on); IP65; SK I; L70B50 15000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM5; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Plast, opal

Lagerhållen: Ja






| IP65 8W/827 DIM PCO BK | | | |
|---|---|---|---|
| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
| | 9610590 | 1.436 | Saunaled Sq |

# IP65 8W/827 DIM PCO BK

EC002892 Vägg-/Takarmatur

| Montering | |
|---|---|
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för takmontering | Nej |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
| Lämplig för rampmontage | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Skyddsklass (IP) baksida | Övrigt |
| Skyddsklass (IP) framsida | IP65 |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Nöddriftsövervakningssystem | Ingen |
| Övertäckning med isolering | Nej |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Antal poler | 3 |
| Ledararea (mm²) | 2.5 mm² |
| Typ anslutning | Skruvklämma |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm²) | 1.5 mm² |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm²) | 2.5 mm² |

| Struktur | |
|---|---|
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material kupa/kåpa | Plast, opal |
| Rasterutförande | Matt |
| Drivdon ingår | Ja |
| Utbytbart drivdon | Nej |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | G |
| Nöddriftförsörjningssystem | Ingen |
| Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
| Med lufthål | Nej |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |

| Elektrotekniska data | |
|---|---|
| Spänningstyp | AC |
| Märkspänning från (V) | 220 V |
| Märkspänning till (V) | 240 V |
| Märkström (min) (mA) | 45 mA |
| Märkström (max) (mA) | 45 mA |
| Drivdon | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140) | I |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 8 W |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 8 W |
| Ljusutbyte (min) (lm/W) | 62 lm/W |
| Ljusutbyte (max) (lm/W) | 62 lm/W |
| Max. systemeffekt (W) | 8 W |
| Ljusutbyte (lm/W) | 62 lm/W |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Distorsion (THD) (%) | 20 % |
| Distorsion (THD) | 20 THD |

AIRAM

| Dimning och kontroll | |
|---|---|
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Med närvaroindikator | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med ljussensor | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Fotometriska data | |
|---|---|
| Ljusfördelare/spridare | Ingen |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Spridningsvinkel | Öppen stråle |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5 |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 500 lm |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm) | 500 lm |
| Ljusfärg | Vit |
| Armaturljusflöde (lm) | 500 lm |
| Färgtemperatur (min) (K) | 2700 K |
| Färgtemperatur (max) (K) | 2700 K |
| Flimmervärde Pst LM | 1 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.4 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |

| Livslängd och kapacitet | |
|---|---|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 15000 h |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 10 % |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 10 % |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 5 °C |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 60 °C |

| Mått | |
|---|---|
| Bredd (mm) | 268 mm |
| Höjd/djup (mm) | 270 mm |
| Längd (mm) | 66 mm |
| Bygglängd (mm) | 164 mm |
| Inbyggnadsbredd (mm) | 164 mm |
| Inbyggnadshöjd/djup (mm) | 45 mm |