
Cio Multi

IP20 16W 830/840/865 CA WH


Downlight



Cio Multi är en tunn och lätt hybridarmatur som kan fungera både som mini-panel, downlight och plafond. Med justerbar färgtemperatur samt dimbara (bakkant) för ytmontering eller halvinfälld montering. Armaturens färgtemperatur 3000K/4000K/6500K - väljs under installation. Cio Multi är lämplig för torra utrymmen i bostäder och offentliga utrymmen och är en utmärkt lösning speciellt för renoveringsprojekt. Justerbart fjäderfästet gör att armaturen ryms i nästan alla färdiga håltagningar (55–250 mm) beroende på produktens storlek. Pir-modellen i serien är särskilt lämplig för entrébelysning, korridorer, källare eller vindslokaler. Cio Multi armaturerna är dimbara (ej Pir-modellen). Du kan välja mellan tre stomstorlekar. Ett brett utbud av extra tillbehör finns tillgängliga för armaturen. Färgen på armaturen kan ändras med en dekorativ ring. Monteringsramen möjliggör installation med ytkabel.

Cio Multi Downlight 16W 3000K/4000K/6500K 1500lm Sprid.vinkel Extremt bredstrålande >80°; Casambi; IP20; IK03; SK II; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; Med ljuskälla; CRI>80; Avslutning; 2x0.75mm²; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal; C16 max. 40

Lagerhållen: Nej



IP20 16W 830/840/865 CA WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	A1CIOC-CA	0.7	Cio Multi

IP20 16W 830/840/865 CA WH

EC001744 Downlight/Spot/Strålkastare

Montering	
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Ja
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för klämmontering	Nej
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IP) baksida	IP20
Skyddsklass (IP) framsida	IP20
Slagtålighet (IK)	IK03
Nöddriftsövervakningssystem	Ingen
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm²)	0.75 mm²
Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)	1.5 mm²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Max. antal armaturer per kretsbrytare B16	61
Max. antal armaturer per kretsbrytare C16	40
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Övertäckning med isolering	Nej

Struktur	
Justerbarhet	Ej justerbar
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ytskydd	Plastbelagd
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Plast, opal
Borstad yta	Nej
Drivdon ingår	Ja
Utbytbart drivdon	Ja
Reflektor	Ingen
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Dimning och kontroll	
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Ja
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Bluetoothstyrd	Ja
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Casambi	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	44 mA
Märkström (max) (mA)	54 mA
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Distorsion (THD) (%)	20 %
Distorsion (THD)	20 THD
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	16 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	16 W
Max. systemeffekt (W)	16 W
Ljusutbyte (min) (lm/W)	94 lm/W
Ljusutbyte (max) (lm/W)	94 lm/W
Effektfaktor	0.9
Ljusutbyte (lm/W)	94 lm/W

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Ljusuttag	Direkt
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	6500 K
Färg på ljus justerbar	Lägen
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusflöde (min) (lm)	1500 lm
Ljusflöde (max) (lm)	1500 lm
Armaturljusflöde (lm)	1500 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	1500 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	1500 lm
Justering ljusflöde	Nej
Flimmervärde Pst LM	1
Justerbar ljusfördelning	Nej
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Unified Glare Ratio (UGR)	22

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	50000 h
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	35000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%)	5 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	10 %
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25 °C

Mått	
Längd (mm)	292 mm
Bredd (mm)	292 mm
Höjd/djup (mm)	15 mm
Ytterdiameter (mm)	292 mm
Bygglängd (mm)	250 mm
Inbyggnadslängd (min) (mm)	55 mm
Inbyggnadslängd (max) (mm)	250 mm
Inbyggnadsbredd (mm)	250 mm
Inbyggnadsbredd (min) (mm)	55 mm
Inbyggnadsbredd (max) (mm)	250 mm
Inbyggnadshöjd (min) (mm)	2000 mm
Inbyggnadshöjd (max) (mm)	5000 mm
Inbyggnadsdiameter (min) (mm)	55 mm
Inbyggnadsdiameter (max) (mm)	250 mm